

□□□□ Как работает функция автонастройки почтовых клиентов в Plesk Obsidian?

Вопрос:

"В Plesk Obsidian 18.X доступна функция автонастройки почтовых клиентов - Users' Microsoft Outlook and Thunderbird mail clients can now be automatically configured based on entered emails.

Можете подробнее про нее рассказать?

Как и где она настраивается?

Какие дополнительные новшества со стороны клиентов ожидаются?"

Ответ:

"Вот как работает Mail settings auto-discovery:

1. Пользователь добавляет новый акаунт в Outlook/Thunderbird:

?name=inline1545902310.png

2. Почтовый клиент шлет autodiscover request по адресу домена.:

о Outlook шлет POST HTTP request ([example](#)) по адресу `https://<domain>/autodiscover/autodiscover.xml`

о Thunderbird шлет GET HTTP request по адресу `https://<domain>/mail/config-v1.1.xml?emailaddress=<address>` или `https://<domain>/.well-known/autodiscover/mail/config-v1.1.xml?emailaddress=<address>`

3. На стороне Plesk, каждый домен сконфигурирован таким образом что все запросы

проксируются к Plesk URL <http://127.0.0.1:8880/mailconfig/> **при помощи**

/var/www/vhosts/system/<domain>/conf/nginx.conf и

/var/www/vhosts/system/<domain>/conf/httpd.conf.

Note: Автоматическая конфигурация через поддомены **autoconfig.*** и **autodiscover.*** так же доступна, их конфигурация хранится в глобальном **server.conf**.

4. Plesk генерирует ответ в XML, который содержит информацию о доступных протоколах и методах аутентификации например:

```
<clientConfig version="1.1">
  <emailProvider id="example.com">
    <domain>example.com</domain>
    <displayName>jsmith@example.com</displayName>
```

```
<displayShortName>jsmith@example.com</displayShortName>
<incomingServer type="imap">
  <hostname>example.com</hostname>
  <port>993</port>
  <socketType>SSL</socketType>
  <authentication>password-cleartext</authentication>
  <username>jsmith@example.com</username>
</incomingServer>
<outgoingServer type="smtp">
  <hostname>example.com</hostname>
  <port>465</port>
  <socketType>SSL</socketType>
  <authentication>password-cleartext</authentication>
  <username>jsmith@example.com</username>
</outgoingServer>
<incomingServer type="pop3">
  <hostname>example.com</hostname>
  <port>995</port>
  <socketType>SSL</socketType>
  <authentication>password-cleartext</authentication>
  <username>jsmith@example.com</username>
</incomingServer>
</emailProvider>
</clientConfig>
```

5. Почтовый клиент (Outlook / Thunderbird) конфигурирует почтовый аккаунт согласно предоставленной информации.

Автоматическая конфигурация может быть выключена в **panel.ini**:

```
[mail]
autoconfig.enabled = 0
```

Note: После выключения autoconfig, необходимо регенерировать серверную конфигурацию (plesk repair web -y).

Известные ограничения:

- Only Outlook and Thunderbird are currently supported. Apple Mail support will be added in future updates.
- Mail settings auto-discovery works only on Plesk for Linux. Support for Plesk for Windows is planned in the next update.
- Mail settings auto-discovery does not work on domains with no hosting or with forwarding hosting.
- Thunderbird mail client will not be automatically configured for wildcard subdomains.

О других новшествах в Plesk Obsidian вы можете прочитать тут:

<https://docs.plesk.com/release-notes/obsidian/whats-new/>

Revision #2

Created 2026-08-07 15:02:42 UTC by Sarath

Updated 2026-08-07 16:08:15 UTC by Sarath